

## ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ

На складе проволока диаметром от 0,5 до 4мм. Марки — ММ, МТ, а также МНЖКТ5-1-0-2-2. Другие размеры поставляются на склад по согласованию в короткие сроки!

### Временное сопротивление проволоки марок МТ и МТЭ и относительное удлинение проволоки марок ММ и ММЭ

Номинальный диаметр проволоки, мм	Временное сопротивление, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее, для проволоки марок		Относительное удлинение, %, не менее, для проволоки марок	
	МТ, МТБ и МТЭ	ММ, ММБ и ММЭ	МТ, МТБ и МТЭ	ММ, ММБ и ММЭ
от 0,020 до 0,025	441 (45)	200-284 (20-29)	6	—
от 0,025 до 0,050	441 (45)	200-284 (20-29)	10	—
от 0,050 до 0,063	441 (45)	200-284 (20-29)	12	—
от 0,063 до 0,071	422 (43)	200-284 (20-29)	13	—
от 0,071 до 0,080	422 (43)	200-284 (20-29)	14	—
от 0,080 до 0,090	422 (43)	200-284 (20-29)	15	—
от 0,090 до 0,100	422 (43)	200-284 (20-29)	16	—
от 0,100 до 0,120	422 (43)	200-274 (20-28)	17	0,6
от 0,120 до 0,150	422 (43)	200-274 (20-28)	18	0,6
от 0,150 до 0,190	422 (43)	200-274 (20-28)	19	0,6
от 0,190 до 0,580	422 (43)	200-274 (20-28)	20	0,6
св. 0,580 до 0,970	422 (43)	200-274 (20-28)	25	0,6
св. 0,970 до 3,000	422 (43)	200-274 (20-28)	30	1,0
св. 3,000 до 5,000	392 (40)	200-265 (20-27)	30	1,5
св. 5,00	373 (38)	200-255 (20-26)	35	2,0

### Масса отрезка проволоки.

Номинальный диаметр проволоки, мм	Масса, кг, не менее	
	Катушка, барабан	Букта
от 0,020 до 0,025	0,03	—
св. 0,025 до 0,035	0,10	—
св. 0,035 до 0,045	0,20	—
св. 0,045 до 0,050	0,50	—
св. 0,050 до 0,063	0,60	—
св. 0,063 до 0,071	0,80	—
св. 0,071 до 0,080	1,00	—
св. 0,080 до 0,090	1,20	—
св. 0,090 до 0,140	2,00	—
св. 0,140 до 0,200	5,00	—
св. 0,200 до 0,380	6,00	—
св. 0,380 до 0,580	10,00	—
св. 0,580 до 0,970	15,00	20,00
св. 0,970 до 3,810	40,00	40,00
св. 3,810 до 9,420	60,00	60,00
св. 9,420 до 16,00	70,00	70,00

#### Примечание

По согласованию с заказчиком допускается изготовление проволоки массой, отличной от указанной в таблице